

FLEXION ENDURO

H104E en H204E hydrauliekslangen

Nu leverbaar met gladde buitenmantel

Bestel op ERIKS Webshop

ERIKS introduceert met trots een nieuwe stap in de evolutie van onze FLEXION H104E en H204E hydrauliekslangen: de serie is vanaf nu (t/m maat 1") standaard voorzien van een gladde buitenmantel. Deze upgrade biedt niet alleen een strakker, moderner uiterlijk, maar ook een verbeterde gebruikerservaring bij installatie en onderhoud.

De technische prestaties waar je op rekent, blijven onaangetast. De FLEXION ENDURO slangen voldoen ruimschoots aan de EN857 2SC-norm, en gaan zelfs verder:

- Hogere drukwaarden
 - Kleinere buigradii voor maximale flexibiliteit
 - Impulstests tot 1.000.000 cycli
- gegarandeerde betrouwbaarheid



Hydrauliekslang met gladde buitenmantel

De vertrouwde ENDURO-mantel blijft ook in de gladde versie behouden. Deze biedt een uitzonderlijke bescherming tegen slijtage, ozon en weersinvloeden – tot wel 10 keer beter dan vereist volgens de norm.

Met deze upgrade tillen we de combinatie van duurzaamheid, prestaties en design naar een hoger niveau.



Type H204E: twee vlechtlagen van staaldraad

Toepassingsgebieden

- > Landbouwmachines
- > Voedingsmiddelenindustrie
- > Spuitgietmachines
- > OEM bedrijven
- > Mobiele toepassingen
- > Mijnbouw

Product eigenschappen	Gewikkelde slangen	Nieuwe gladde slangen
Slijtvastheid	Zeer goed (tegen schuren)	Zeer goed (tegen schuren)
Reinigbaarheid	Moeilijker	Makkelijk
Uiterlijk	Industrieel/ruw en traditoneel	Strak en modern afgewerkt
Toepassing buiten	Zeer geschikt	Zeer geschikt
Toepassing binnen	Geschikt	Zeer geschikt
Productiemethode	Omwikkeld met textielbanden vóór vulkaniseren	Kunststof omhulsel geëxtrudeerd rond de slang
Oppervlak	Textuur met ribbels/afdrucken van textiel	Egaal, glad oppervlak zonder patronen
Druk tijdens curing	Ongelijkmatig door overlappende banden	Gelijkmatig door continue kunststofmantel
Herbruikbaarheid	Textiel is niet herbruikbaar	Kunststof wordt verwijderd en hergebruikt
Duurzaamheid	Minder duurzaam	Duurzamere oplossing

