

# Blue Guardian

## Reinigingslang voor voedingsmiddelenindustrie 20 bar



### Toepassing

- flexibele en ijzersterke heet water- en uitstoomslang
- toepasbaar voor open stoom
- geschikt voor gebruik in zuivel bedrijven, voedingsmiddelenindustrie en in slachthuizen
- de slang laat geen strepen achter
- geschikt voor montage op slanghaspels

### Temperatuurbereik

- water: -40 °C tot +95 °C
- stoom: tot +164 °C

### Barstdruk

- minimaal 60 bar
- veiligheidsfactor water 3:1
- veiligheidsfactor stoom 10:1

### Binnenwand

- wit EPDM rubber
- spiegelglad, homogeen en naadloos geëxtrudeerd
- bestand tegen de meest gebruikelijke reinigingsmiddelen

### Inlagen

- gevlochten textielinlagen
- sterk en onvervormbaar

### Buitenwand

- blauw EPDM rubber
- glad met doekafdruk
- slijtvast en verouderingsbestendig
- bestand tegen dierlijke vetten en plantaardige oliën

### Markering

- witte markering met tekst: "GOODALL BLUE GUARDIAN - STEAM 6 BAR 164°C / 90 PSI 330°F"
- ingedrukte tekst: „GOODALL BLUE GUARDIAN 6bar (90PSI) 164°C (330°F) MAX TEMP OPEN STEAM - maand/jaar“

### Norm/toelatingen

- EC1935/2004
- FDA
- BfR
- ADI-free

### Koppelingen

draadkoppelingen, DIN 11851, DIN 11864, SMS, Tri-clamp, etc.

### Montagewijze

pershulzen of klemschalen

### Complete assemblage

ERIKS kan de Blue Guardian voorzien van de door u gewenste koppelingen en spuitpistolen.

### Opties

- druktestrapport
- duidelijke lasergroef op draaibare graveerbus
- rubberen stootringen en berubberde wartels
- tevens leverbaar met RVS slanghaspel



Tabel 1: Blue Guardian reinigingslang voor voedingsmiddelenindustrie

Inw. diameter	Wanddikte	Werkdruk stoom 164 °C	Werkdruk water 95 °C	Buigradius	Gewicht	Rollengte	ArtikeInr.
mm	mm	bar	bar	mm	kg/m	m	
10	5,0	6	20	75	0,27	40	13278376
13	5,0	6	20	90	0,38	40	13278377
16	6,0	6	20	100	0,50	40	13278378
19	6,0	6	20	120	0,65	40	13278379
25	7,0	6	20	160	0,96	40	13278380
32	7,0	6	20	200	1,20	40	13278381
38	8,0	6	20	240	1,63	40	13278382
50	8,5	6	20	310	2,12	40	13278393

D06075520020-nl\_05.12.2019

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

**Voor meer informatie, aanvragen of orders: T +31 72 514 18 22 of E [slangen@eriks.nl](mailto:slangen@eriks.nl)**